



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики георешетки Гео Ор

Марка объемной георешетки	Высота ребра георешетки h, мм	Размер ячейки в растянутом виде (a×b), мм	Толщина ленты, мм +/- 0,1 мм	Габариты модуля* в растянутом виде, мм	Разрывная нагрузка сплошной ленты, кН/м<	Площадь одного модуля, м ²	Масса модуля, кг
ГЕО ОР 20/5 (П)	50	200×200	1,5	2600×6200	26	16,12	12
ГЕО ОР 20/7,5 (П)	75	200×200	1,5	2600×6200	26	16,12	18
ГЕО ОР 20/10 (П)	100	200×200	1,5<	2600×6200	26	16,12	23
ГЕО ОР 20/15 (П)	150	200×200	1,5	2600×6200	26	16,12	35
ГЕО ОР 20/20 (П)	200	200×200	1,5	2600×6200	26	16,12	47
ГЕО ОР 30/5 (П)	50	300×300	1,5	6150×3250 5500×6020	26	19,99 33,11	17 10
ГЕО ОР 30/7,5 (П)	75	300×300	1,5	6150×3250 5500×6020	26	19,99 33,11	26 15
ГЕО ОР 30/10 (П)	100	300×300	1,5	6150×3250 5500×6020	26	19,99 33,11	35 20
ГЕО ОР 30/15 (П)	150	300×300	1,5	6150×3250 5500×6020	26	19,99 33,11	52 30
ГЕО ОР 30/20 (П)	200	300×300	1,5	6150×3250 5500×6020	26	19,99 33,11	69 40
ГЕО ОР 40/5 (П)	50	400×400	1,5	4800×9100	26	43,68	15
ГЕО ОР 40/7,5 (П)	75	400×400	1,5	4800×9100	26	43,68	23
ГЕО ОР 40/10 (П)	100	400×400	1,5	4800×9100	28	43,68	31
ГЕО ОР 40/15 (П)	150	400×400	1,5	4800×9100	26	43,68	46
ГЕО ОР 40/20 (П)	200	400×400	1,5	4800×9100	26	43,68	61

Оформить заявку на георешетку Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).